

**„Remonty dróg powiatowych  
na terenie powiatu lipnowskiego”**

**Kosztorys ofertowy**

**ZADANIE VII** – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2740C

**Krojczyn - Dyblin**

*Lokalizacja robót: od km 1+612 do km 2+612 = 1000m / pow.5000 m<sup>2</sup>*

*od km 6+655 do km 7+655 = 1000m/pow.5000 m<sup>2</sup>*

**Razem = 2000 m/pow.10000 m<sup>2</sup>**

L. p.	Numer SST	Asortyment i rodzaj robót	J. m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	04.03.01	Oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5 m. <i>2000 m x 0,5 m x 2 = 2000 m<sup>2</sup></i>	m <sup>2</sup>	<b>2000</b>		
2	04.03.01	Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m <sup>2</sup> . <u>Zakres robót:</u> <i>2000 m x 5,0 m = 10000 m<sup>2</sup></i>	m <sup>2</sup>	<b>10000</b>		
3	04.08.01	Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m <sup>2</sup> . <u>Zakres robót j. w.</u>	m <sup>2</sup>	<b>10000</b>		
4	05.03.09	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkozspadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń fr. 5/8 mm. <u>Zakres robót j. w.</u>	m <sup>2</sup>	<b>10000</b>		
5	06.03.01	Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i				

	wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę. <u>Zakres robót:</u> $2000\text{ m} \times 1,20\text{ m} \times 2 = 4800\text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	<b>4800</b>		
Razem:					
Podatek VAT 23%					
Ogółem:					

Podpisano

<i>Miejscowość i data</i>	<i>(pieczętka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela)</i>