

Lipno, dnia 13 marca 2013r.

ZDP-11.252.2.2013

W związku z zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. . „Dostawa wraz rozładunkiem materiałów budowlanych do realizacji zadania związanego z remontem mostu na rzece Mień w miejscowości Lipno”:”, znak sprawy ZDP-11.252.2.2013 w sprawie wyjaśnień o treści jak niżej Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie odpowiada:

Pytanie:

„A. Elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo:

1. jakie długości należy przyjąć do wyceny (i do dostawy) : kolumna 5 czy 6 oraz jaki rodzaj drewna (np. sosnowe)?”

Odpowiedź:

Ad. 1. Należy przyjąć do wyceny (i do dostawy) kolumnę 6 (Długość), drewno - iglaste (sosna).

Pytanie:

„B. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie:

2. co oznacza termin „zabezpieczenie antykorozyjne” – cynkowe czy inny sposób?”

Odpowiedź:

Ad.2. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej.

Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić do stopnia czystości Sa2. Przedtem należy jednak usunąć z powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (tłuszcze, smary) - zaleca się używanie do tego celu rozcieńczalników, dopuszczając używanie innych środków o podobnej skuteczności.

Podstawowe materiały zestawu malarskiego

-dla warstwy gruntującej:

farba chlorokauczukowa przeciwrdezwna do gruntowania o gęstości ok. 1,4 g/cm³. Grubość warstwy mokrej 80 µm ; grubość warstwy suchej 30 µm.

-dla warstwy nawierzchniowej:

emalia chlorokauczukowa o gęstości 1,35 g/cm³. Grubość warstwy mokrej 90 µm ; grubość warstwy suchej 30 µm. Ilość warstw : 2.

Kolor zabezpieczenia szary lub zielony.

Pytanie:

„3. Czy wszystkie elementy (poz. 1-8) mają być cynkowe, czy tylko pozycja 7 (blacha gr 3 mm)?”

Odpowiedź:

Ad.3. Tylko poz. 7, pozostałe jak poz. 2

Pytanie:

„D. Materiały szalunkowe:

4. w przypadku poz. nr3 – dystans betonowy z drutem – wymiary są podane w mm czy cm? (proszę zdjęcie poglądowe lub rysunek)

5. poz. 4 – łąta – czy chodzi o łątę drewnianą (wymiar w cm)?

6. czy pręty gwintowane, pręty gładkie, nakrętki, podkładki, wkręty mają być ocynkowane czy czarne?

7. proszę o wyjaśnienie poz. 12 – żabki z kluczem – zdjęcie lub rysunek

8. poz. 10 – proszę podać zakres średnicy zewnętrznej rury PCV”

Odpowiedź:

„D. Materiały szalunkowe:

Ad. 4. Poz. 3

Wymiar w mm



<http://www.telka.eu/pl/c/Dystanse-do-zbrojenia/68/1>

Ad.5. Poz. 4 - Wymiar w cm, łąta drewniana

Ad.6. Pręty gwintowane, pręty gładkie, nakrętki, podkładki, wkręty mogą być ocynkowane i czarne.

Ad.7. Poz. 12

<http://www.telka.eu/pl/p/Zestaw-100x-zabka-napinajaca-1x-klucz-do-zabki-napinajacej/575>



poz. 13

drut do ściągania szalunków może być o średnicy 8-10 mm

Ad.8. Poz.10 – średnica zewnętrzna 17 mm

Pytanie:

„E. Materiały inne:

9. Poz. 1; 2; 4; 11; 12; 13; 16; 20 – proszę podać nazwę lub producenta – jeśli to istotne

10. poz. 20 – podać jednostkę miary (np. ml, kg itp.)

11. poz. 3 – pędzel, wałek – proszę podać wymiary oraz ile sztuk z każdej pozycji

12. poz. 5 – rozpuszczalnik – podać do jakich wyrobów

13. poz. 6, 10 – podać wymiary i grubość (Ew. producenta)

14. Poz. 21 – rękawice robocze – podać nazwę lub dokładny opis, zdjęcie”

Odpowiedź:

„E. Materiały inne:

Ad. 9.

poz. 1, 2 - nie istotne

poz. 4 - ma to być impregnat niewymywalny o kolorze jak impregnat użyty do impregnacji ciśnieniowej.

poz. 11, 12, 13 - te same produkty, które będą użyte do konserwacji konstrukcji stalowej (również co do koloru)

poz. 16 - np.

Sika® Igasol®-101

Jednoskładnikowa, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana polimerami emulsyjna powłoka bitumiczna

poz. 20 - np.:

Producent: **INTERCHEMOL**

Chemolan B

Ad. 10. Poz. 20 - 1 kg

Ad. 11. Poz. 3 - zostanie ustalone w trakcie budowy

Ad. 12. Poz. 5 - rozpuszczalnik do farb chlorokauczukowych.

Ad.13. Poz. 6 - 115 mm - 50 szt, 230 mm - 50 szt; poz. 10 - 115 mm - 8 szt, 230 mm - 2 szt

Ad. 14. Poz. 21

<http://www.bhp-praes.pl/pl/p/Rekawice-FLEXI-TEC/489>



Podpisał:

Wojciech Jańczak - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie