

Kosztorys ofertowy

Remont drogi powiatowej Nr 2723C

Czermno – Kukowo – Gorzeszyn – Huta

poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni tłuczniowej grysem z kamienia polnego (kl. I, gat.1, frakcja 8/11i 5/8 mm) i emulsją kationową szybkorozpadową 70%.

Numer SST	Poz. cen	Asortyment i rodzaj robót	J.m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
Kalkulacja własna		Mechaniczne profilowanie nawierzchni tłuczniowej dla uzyskania spadków poprzecznych.	m2	3750
04.03.01	12	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej.				
		<u>lokalizacja robót</u> od km 6+646 do km 7+396, tj. 750 m	m2	3750
05.03.08	21	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwalenia nawierzchni tłuczniowej przy użyciu gryków z kamienia polnego (kl. I, gat. 1, frakcja 8/11 mm i 5/8 mm) i emulsji kationowej szybkorozpadowej 70%.				
		<u>lokalizacja robót :</u> od km 6+646 do km 7+396, tj. 750 m	m2	3750
Razem:					
Podatek VAT 23%					
Ogółem:					

Podpisano

.....
(upoważniony przedstawiciel)

.....
(data)