

Specyfikacja techniczna autobusu

Parametry wymagane przez Zamawiającego

1. Autobus do przewozu osób niepełnosprawnych - ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą – 44 szt.
2. Rok produkcji 2014.
3. Autobus nowy, fabrycznie przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 na wózkach inwalidzkich.
4. Autobus sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych.
5. Silnik wysokoprężny, spełniający normy EURO 5 o mocy min. 250 KM umieszczony z tyłu pojazdu.
6. Autobus na zawieszeniu pneumatycznym, niezależnym lub przednia oś belka sztywna.
7. Długość całkowita max 11m.
8. Szerokość całkowita do 2,5 m bez lusterek.
9. Rozstaw osi max 5,60 m.
10. Układ centralnego smarowania.
11. Instalacja pneumatyczna wykonana z materiałów odpornych na korozję z osuszaczem i odolejaczem powietrza.
12. Skrzynia biegów manualna, 6-biegowa + wsteczny, układ synchronizowany.
13. Zbiornik paliwa o pojemności min. 200 l.
14. Koła jezdne: min R19,5, ogumienie bezdętkowe, wielosezonowe, kołpaki.
15. Immobilizer.
16. Retarder.
17. Hamulce tarczowe, ABS, ASR.
18. Tachograf cyfrowy.
19. Tempomat.
20. Kamera cofania wraz z monitorem umieszczonym na desce kierowcy. Sygnał dźwiękowy biegu wstecznego.
21. Dwudrzwiowy - drzwi przednie i środkowe otwierane na zewnątrz i sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy. Drzwi środkowe jednoskrzydłowe przystosowane do wjazdu wózka. Szyba w drzwiach przednich ogrzewana elektrycznie.
22. Oznakowanie pojazdu symbolem "osoby niepełnosprawne".
23. Szyby boczne, przednia i tylna klejone do konstrukcji nadwozia.
24. Szyby boczne i tylna przyciemniane.
25. Szyby boczne nieuchylne.
26. Lusterka podgrzewane i sterowane elektrycznie.
27. Światła do jazdy dziennej, halogeny.
28. Kolorystyka nadwozia : lakier metalik kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy. Logo i napis zamawiającego z każdej strony.
29. Siedzenia wysokie, tapicerowane z podłokietnikami od strony przejścia oraz pasami bezpieczeństwa 3 pkt, odchylane do tyłu. Wyposażone w siatkę i podnózek.
30. Wieszaki na słupkach międzyosiowych.
31. Fotel kierowcy regulowany, na zawieszeniu pneumatycznym, zasłona kierowcy.
32. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach i blokadą.
33. Bagażniki wewnętrzne podsufitowe.
34. Poszycia zewnętrzne odporne na korozję (blachy chromoniklowe, tworzywa sztuczne, aluminium).
35. Ściany działowe przy drzwiach wejściowych wyklejone wykładziną.
36. Podłoga pokryta wykładziną dywanową.
37. Poszycie wewnętrzne ścian bocznych i sufitu tapicerowane wraz z izolacją termiczną.
38. Pojemność bagażnika podpodłogowego min 4 m³.
39. Zastony okienne tkaninowe.
40. Lusterko wewnętrzne, zapewniające kierowcy widoczność wewnątrz autokaru.
41. Żaluzja szyby przedniej.
42. Wentylacja: wywietrzniki dachowe – min 2szt., wentylator wyciągowy.
43. Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej z indywidualnymi nadmuchami i oświetleniem, o mocy min. 15 kW, szyby termoizolacyjne.
44. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej o mocy min. 20 kW.
45. Autobus przystosowany do przewozu 2 osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim.
46. Wprowadzanie wózka do wnętrza autobusu winno odbywać się po podejździe składanym, który jest przechowywany w bagażniku i zabezpieczony przed przemieszczaniem lub windy.

47. Zestaw audio video odtwarzacz DVD 1 monitor 17" umieszczony z przodu pojazdu składany mechanicznie. Radioodtwarzacz ze wzmacniaczem, mikrofonem, kompletem głośników.
48. Instalacja elektryczna 24 V.
49. Apteczka doraźnej pomocy, trójkąt ostrzegawczy - 1 szt. , gaśnice 2 szt., podnośnik – 2 szt., klucz do kół, koło zapasowe, kliny – 2 szt.
50. Obudowy tablic informacyjnych wewnętrznych (tablice płytowe) przewóz dzieci, oświetlenie sterowane przez kierowcę.
51. Oznakowanie wyjść awaryjnych.
52. Autobus zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami dopuszczającymi pojazd do rejestracji na terenie RP.
53. Gwarancja ogólna min. 24 miesiące.
54. Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 5 lat.
55. Gwarancja na perforację korozyjną nadwozia min. 5 lata.